アクリルパネル型

対面式ヒアリングループシステム

HS-10AP

推奨設置環境 官公庁や金融機関の窓口、チケット売り場、図書館のカウンターなど

特徴

- 聞こえにくい方にでも
  コミュニケーションが取りやすくなり、確実な対応ができます。
- 大きなアクリルパネルで、飛沫をしっかり防止します。
- マスクを着用した状態でも音量・明瞭性を保持できます。
- AC100Vがあれば、どこでも設置できる手軽さ。

システムセット価格

310,000円（税抜）

341,000円（税込）

Before

**アクリルパネルと
ざわついたカウンターで
お互いの声が聞き取れない!!**

アクリルパネル（ヒアリングループ）

アルミ製フレームにそって、ループアンテナケーブルを内蔵しています。
広範囲に広がる磁界により、快適な聞こえを実現します。
テレコイル付（補聴器・人工内耳）の「Tモード」切り替え、もしくはヒアリングループ専用受信機でご使用いただけます。

**快適な聞こえを
安心して
耳もとに!!**

After

**クリアに聞こえることで、
不安がなくなり、自然に笑顔が生まれます。**

HS-10APシステムセット内容

アクリルパネル式ループアンテナ
アルミフレーム内にループアンテナケーブルを内蔵しています。
外形：約935mm（横）×675mm（高さ）
スタンド・結線ボックスを除く

小型ループアンプ本体
チューナーユニット組込み済
HS-10

スタンド式有線マイク
FD-13α

タイピン型ワイヤレスマイク
WM-3100

ヒアリングループ受信機
SOR-100

オプション

ヒアリングループ
受信機
SOR-100

PRICE
￥29,000（税抜）
￥31,900（税込）

受信機接続
アダプタ付
ヘッドフォン

PRICE
￥10,000（税抜）
￥11,000（税込）

ヒアリングループアンプ HS-10の仕様

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電流	0.4A
定格出力	10W
動作表示	電源表示灯：赤　出力表示：7ポイントLED
使用温度範囲	－10℃～ ＋50℃
寸法	幅203mm×高さ70mm×奥行180mm（突起部を除く）
重量	約2.6kg
付属品	2P メタコン 1、取扱説明書 1
適合品	ループアンテナ ワイヤレスチューナユニット（SU-3000） ワイヤレスアンテナ（AA-382） ワイヤレスマイク（WM-3000AまたはWM-3100） 有線マイクユニット（EU-3000）

しっかり聞こえます。



ヒアリングループ受信機 SOR-100の仕様

クリアな音声を耳もとにお届けします！

簡単操作でストレスなしのヒアリングループ専用受信機

- ●音質調整器の効果：自己調整方式H～L連続可変
- ●本体の大きさ：W50×H80×D20（mm）
- ●重さ：約60g（電池、イヤホン、コード、耳栓含む）
- ●電池の寿命：約170時間　●イヤホン：120Ω
- ●誘導コイル最大感度：HFA96±6db
- ●周波数範囲：200～5000Hz　●電池電流：7mA
- ●付属：イヤホン、イヤホンコード、ジョイント、耳栓（S,M）単4乾電池1本
  調整用ドライバー1本、ネックストラップ1本、接続コード1本
  取扱説明書 1

ヒアリングループシステムで社会に貢献する
SONAR
株式会社ソナール

【本社】〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町93 京都リサーチパーク6号館302
TEL.075-315-5561
FAX.075-315-5625

本チラシに記載の仕様・外観は製品の改良のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせは下記取扱店へ